



## EN 12477 HEGESZTŐK VÉDŐKESZTYŰI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Általános követelmények	EN 420
Kesztyű mérése és méretezése	EN 12477, 3.2. szakasz EN 420, 6.1. szakasz
Kesztyű használati feltételei ívhegesztéshez (választható)	EN 12477, 3.4. szakasz
Előkezelés: Mosás és szárítás	EN ISO 15797 (ipari) vagy EN ISO 6330 (háztartási) ha a kesztyűk tisztíthatóak
Kesztyűben lévő ujjak mozgásképességének meghatározása	EN 420, 6.2. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Kopásállóság több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen vizsgálva	EN 388, 6.1. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Késvágással szembeni ellenállás – több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 388, 6.2. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Továbbszakító erő több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen vizsgálva	EN 388, 6.3. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Átlyukasztással szembeni ellenállás több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 388, 6.4. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Égési viselkedés több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN ISO 6941 eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Kontakt hő több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 702 eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is



**EN 12477 HEGESZTŐK VÉDŐKESZTYŰI  
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK**

Átadott hő  
több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg  
vizsgálva

EN 367  
eredeti állapotban, és ha a  
kesztyűk tisztíthatóak, akkor  
előkezelések után is

Megolvadt fém kisméretű cseppjei  
több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg  
vizsgálva

EN 348  
eredeti állapotban, és ha a  
kesztyűk tisztíthatóak, akkor  
előkezelések után is

Átmeneti villamos ellenállás (választható)  
több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg  
vizsgálva

EN 1149-2  
eredeti állapotban, és ha a  
kesztyűk tisztíthatóak, akkor  
előkezelések után is