



EN 343 VÉDŐRUHÁZAT. VÉDELEM ESŐ ELLEN VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Speciális kialakítás ellenőrzése	EN 343, C melléklet
Ergonómiai jellemzők ellenőrzése	EN ISO 13688
Kézméret ellenőrzés	EN ISO 13688
Előkezelés: Mosás és szárítás	EN ISO 15797 (ipari) vagy EN ISO 6330 (háztartási)
Méretváltozás mosás és szárítás hatására	ISO 5077 5 ciklus után
Előkezelés: Kopásállóság	EN 530, 2. módszer EN ISO 12947 eredeti állapotban
Előkezelés: Hajlítgatás	EN ISO 7854, C módszer eredeti állapotban
Szakítóerő	ISO 1421 lánc és vetülék irány eredeti állapotban
Tépőerő	EN ISO 4674 lánc és vetülék irány eredeti állapotban
Varratszakítás	EN ISO 13935-2 eredeti állapotban
Vízbehatolással szembeni ellenállás – kelme	EN 20811 eredeti állapotban és előkezelések után
Vízbehatolással szembeni ellenállás – varrat	EN 20811 eredeti állapotban
Üzemanyag és olaj hatása – előkezelés	EN 343, 5.1.3.5. szakasz eredeti állapotban
Vízgőzzel szembeni ellenállás, R _{et}	EN 31092 ISO 11092 eredeti állapotban