



EN 388 VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Általános követelmények	EN 420
Kesztyű mérése és méretezése	EN 420, 6.1. szakasz
Előkezelés: Mosás és szárítás	EN ISO 15797 (ipari) vagy EN ISO 6330 (háztartási) ha a kesztyűk tisztíthatóak
Kopásállóság több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen vizsgálva	EN 388, 6.1. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Késvágással szembeni ellenállás több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 388, 6.2. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Továbbszakító erő több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen vizsgálva	EN 388, 6.3. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is
Átlyukasztással szembeni ellenállás több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 388, 6.4. szakasz eredeti állapotban, és ha a kesztyűk tisztíthatóak, akkor előkezelések után is