



EN 659 VÉDŐKESZTYŰK TŰZOLTÓK RÉSZÉRE VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Általános követelmények	EN 420
Kesztyű mérése és méretezése	EN 659, 3.2. szakasz EN 420, 6.1. szakasz
Kesztyűben lévő ujjak mozgásképességének meghatározása	EN 420, 6.2. szakasz eredeti állapotban
Kopásállóság több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen vizsgálva	EN 388, 6.1. szakasz eredeti állapotban
Késvágással szembeni ellenállás több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 388, 6.2. szakasz eredeti állapotban
Továbbszakító erő több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen vizsgálva	EN 388, 6.3. szakasz eredeti állapotban
Átlyukasztással szembeni ellenállás több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 388, 6.4. szakasz eredeti állapotban
Égési viselkedés több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN ISO 6941 eredeti állapotban
Bélésanyag hőállóság (180°C)	ISO 17493 eredeti állapotban
Kesztyű hő zsugorodás (180°C)	ISO 17493 eredeti állapotban
Varrat szakítóerő	EN 13935-2 eredeti állapotban
Folyékony vegyszerek behatolásával szembeni védelem	EN ISO 6530 eredeti állapotban
Kesztyűk levetési ideje	EN 659 part 3.15
Kesztyűanyag vízállósága – textíliák (választható)	EN 20811
Kesztyűanyag vízállósága – bőr (választható)	EN ISO 20344
Egész kesztyű teljességi vizsgálata – vízállóság (választható)	ISO 15383
Konvektív hő több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN 367 eredeti állapotban
Sugárzó hő több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva	EN ISO 6942 eredeti állapotban



EN 659 VÉDŐKESZTYŰK TŰZOLTÓK RÉSZÉRE VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Kontakt hő
több rétegű kesztyűk esetében minden rétegen egyidejűleg vizsgálva

EN 702
eredeti állapotban