



EN ISO 20471 JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Speciális kialakítás ellenőrzése	EN ISO 20471, 4.2. szakasz
Láthatóságot biztosító anyag területe a legkisebb méretű ruházat esetében – típus és osztályok	EN ISO 20471, 4.1. szakasz
Ergonómiai jellemzők ellenőrzése	EN ISO 13688
Kéisméret ellenőrzés	EN ISO 13688
Előkezelés: Mosás és szárítás	EN ISO 15797 (ipari) vagy EN ISO 6330 (háztartási)
Méretváltozás mosás és szárítás hatására	ISO 5077 5 ciklus után
Színtartóság mesterséges fénnel szemben: xenon ívlámpás vizsgálat	EN ISO 105-B02
Színtartóság dörzsöléssel szemben	EN ISO 105-X12 száraz+nedves
Színtartóság izzadsággal szemben	EN ISO 105-E04
Színtartóság háztartási és nagyüzemi mosással szemben	EN ISO 105-C06
Színtartóság perklór-etilén oldószeres vegytisztítással szemben	EN ISO 105-D01
Színtartóság hipokloritos fehérítéssel szemben	EN ISO 105-N01
Színtartóság vasalással szemben	EN ISO 105-X11
Szakítóerő meghatározás (szőtt kelme)	EN ISO 13934-1 lánc és vetülék irány eredeti állapotban
Tépőerő meghatározás (bevonatos kelme)	EN ISO 4674-1, A módszer lánc és vetülék irány eredeti állapotban
Háttéranyag és kombinált tulajdonságú anyag színteljesítmény követelményei	EN ISO 20471, 5.1. szakasz eredeti állapotban és előkezelések után
Repesztőszilárdság (kötött kelme)	EN ISO 13938-2 eredeti állapotban



**EN ISO 20471 JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK**

Vízgőzzel szembeni ellenállás R_{et}

EN 31092
ISO 11092
eredeti állapotban

Hő áteresztéssel szembeni ellenállás R_{ct}

EN 31092
ISO 11092
eredeti állapotban

Vízgőzáteresztő képesség index i_{mt}

EN 31092
ISO 11092
 R_{et} és R_{ct} alapján számítva